







Produktinformation V-Grip



- Lätt och kompakt konstruktion ger möjlighet att utnyttja lastbilens lastkapacitet maximalt
- Tillverkad i höghållfast stål för bästa möjliga prestanda
- Robust och väl beprövad konstruktion
- Central cylinder och dubbla länkstag ger väl balanserad gång och god stötupptagningsförmåga
- Hårdkromade axlar i samtliga förband ger låg friktion och problemfri drift
- Långt smörjintervall med lättåtkomliga och väl skyddade smörjpunkter
- Kan fås i extra förstärkt utförande för extremt krävande applikationer
- 0.40-460 är speciellt lämpad för helstamshantering
- 0.90 är utrustad med dubbla cylindrar

Teknisk data			0.40-460	0.40-540	0.50	0.90
Griparea	m ²		0,4	0,4	0,5	0,9
Max gripvidd	mm		1680	1680	1900	2920
Min gripbar diameter	mm		140	140	150	180
Höjd öppen	mm		870	870	1070	1360
Höjd sluten	mm		615	615	710	830
Höjd spets mot spets	mm		1010	1010	1160	1550
Bredd ytterklo	mm		460	540	540	900
Arbetstryck	MPa		210	210	210	250
Öppningstid vid 50 l/min	sek		1,7	1,7	1,7	3,4
Slutningstid vid 50 l/min	sek		2,7	2,7	2,7	5,6
Spetskraft						
Spets mot spets	kN		18	18	16	27
Fullt öppen	kN		10	10	10	13
Vikt	kg		235	235	270	700

För mer information, kontakta oss via mail info@vaggerydsmaskin.se eller besök vår hemsida www.vaggerydsmaskin.se.

Postadress
Vaggeryds Maskin AB
Box 27
SE-567 21 VAGGERYD
SWEDEN

Besöksadress
Krokvägen 1
SE-567 32 VAGGERYD

Telefon
+46 (0)393 – 102 00
Telefax
+46 (0)393 – 796 91